



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## ABUS Säulenschwenkkran LS (1008-8531890)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-8531890

**Hersteller/Fabrikant**  
ABUS

**Lagerort**  
Ahaus

### Beschreibung:

- Katzstromzuführung
- Schleppleitung, Leitungsdurchhang ca. 800 mm
- Bedienung von Flur mittels Hängetaster

### einschl.:

- ABUS Elektro-Kettenzug
- Kettenzugtyp GM 4 1000.5-2, 2-strängig
- lackiert in Farbton RAL 5017 verkehrsblau
- Tragfähigkeit 1 t
- Hakenweg 3000 mm
- höchste Hakenstellung 2442 mm
- Berechnungsgrundlage FEM 9.901
- Triebwerksgruppe 2m / M5
- Heben, 2-stufig (polschaltbar) 1,3 / 5 m/min
- Hubleistung 0,22 / 0,9 kW
- Einschaltdauer 60 % ED

- Schaltungen 360 c/h

#### Überlastsicherung

Die Krananlage entspricht der Anforderung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie den derzeit gültigen UV-Vorschriften DGUV Vorschrift 52 (früher BGV D6).

#### inklusive :

- Ankerstangen L200 (Satz) Baugröße LS 200
- bestehend aus 8 Stück M27 mm x 800 mm mit 1 Stahlschablone (500/8)
- zur Fundamentbefestigung, inkl. Zubehör Untergießung

Zur Ausrichtung des Schwenkkranes ist ein Montagespalt zwischen Säulenfuß und Gebäudeboden vorzusehen. Der Montagespalt ist nach ca. 4-wöchigem Kranbetrieb kundenseitig zu untergießen.

\*\* Abb. zeigt ähnliche Krananlage

## Technische Angaben

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Tragkraft in kg:   | 1000 kg                  |
| Ausladung:         | 4000 mm                  |
| Höhe:              | 3000 Unterkante Ausleger |
| Gesamtsäulenhöhe:  | 3790 mm                  |
| Schwenkbereich:    | 270 Grad                 |
| Gesamtgewicht ca.: | 525 kg                   |

## Maschinenbilder

