



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## BEYELER PRE 100 x 2550 (1008-9308457)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
1995

**Maschinennr.**  
1008-9308457

**Hersteller/Fabrikant**  
BEYELER

**Lagerort**  
Ahaus

- \*\* Maschine aus einer Instandhaltungswerkstatt
- \*\* "Kaffeerösterei" aus der Schweiz
- \*\* gepflegter / guter Zustand (!!)
- \*\* Neupreis 1995 ca. 90.000 Euro

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -  
<https://www.youtube.com/watch?v=b79DLDasilw>

-----  
BEYELER CNC elektro-hydraulische Abkantpresse mit :

- \* vergrößerter Einbauhöhe
  - \* vergrößertem Zylinderhub
  - \* vergrößerter Ausladung
  - \* erhöhte Zustell- + Rückzugsgeschwindigkeit
- 

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Abkantpresse
- CNC CYBELEC "DNC 880S" Steuerungseinheit

- \* numerische Steuerung - speziell für die Blechbearbeitung konzipiert
- \* hochauflösender Bildschirm
- \* klare, übersichtliche Menüs in der Sprache des Bedieners
- \* Werkzeuge und Produkte Bibliothek
- \* Biegefolge wird grafisch in 2D angezeigt
- \* mögliche Kollisionen werden angezeigt
- \* schwenkbare Bedienung, rechts vorne
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X + R Achse + CNC Bombierung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- \* mit 4x manuell verstellbaren Anschlagfinger
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- \* Verfahrbereich .. 130 mm
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 50 mm/sec
- CNC BEYELER Untertischbombierung
- BEYELER/BYSTRONIC elektro-hydraulische Oberwerkzeugklemmung
- \* Werkzeugsystem "R"
- \* inkl. Hydraulikeinheit + Elektromotor
- BEYELER/BYSTRONIC manuelle Unterwerkzeugklemmung
- diverse Biege-/Einsatzwerkzeuge
- elektro-motorischer Ölkühler
- 2x vordere - stabile Material-/Blechauflegearme
- 1x freibewegliche 2Handbedienung
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- seitliche Schutzeinrichtung (Schutzgitter)
- hintere Schutzeinrichtung (Schutzgitter)
- originale Bedienungsanleitung Maschine

## Technische Angaben

Druck:	100 t
Abkantlänge:	2550 mm
Ständerweite:	2050 mm
Ständerausladung:	350 mm
Hub:	315 mm
Einbauhöhe:	585 / 435 mm
Tischhöhe:	925 mm
Zustellgeschwindigkeit:	110 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	140 mm/sec
Hinteranschlag - verstellbar:	500 mm
Verfahrgeschwindigkeit:	180 mm/sec
Steuerung:	DNC 880 S
Ölinhalt:	100 ltr.
Gesamtleistungsbedarf:	7.5 kW
Gewicht:	4600 kg
Abmessung L-B-H:	2700 x 1450 x 2400 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

CE <del>Beyeler-Flaskin SA</del>		
1030 BUSSIGNY-LAUSANNE (SUISSE) Tel. (021) 701.49.49 - Teletax (021) 701.32.86 MEMBER OF DOLK INDUSTRIES HOLDING BV		
TYPE	PRE 100X2550	TYP
N°	3403	Nr
Année Jahr Year	1995	Anno År Jaar
Tension Netzspannung Tension	400v	Tensione Nätspänning Netspanning
Fréquence Netzfrequenz Frequency	50Hz	Frequenza Frekuensi Frequency
Puissance Anschlussleistung Power	7.5KW	Potenza Strömstyrka Vermogen
Fusible max. Max. Vorsicherung Max. Fuse	25A	Fusibile max. Max. säkring Max. Zekering