



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## DURMA CNC AD-R 40.220 (1008-9308447)



**Steuerungsart**  
CNC

**Baujahr**  
2014

**Maschinennr.**  
1008-9308447

**Hersteller/Fabrikant**  
DURMA

**Lagerort**  
Ahaus

\*\* aktueller Neupreis ~ 100.000 Euro

\*\* Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- \* stressentlastete Stahlkonstruktionskarosserie = langlebiger Monoblockrahmen
- CYBELEC CNC Steuerung Modell DNC 880 S
- \* graphischer Bildschirm (extern)
- \* Darstellung als Strich-, Flächen- oder Volumenzeichnung des Produktes
- \* klare, übersichtliche Menüs in der Sprache des Bedieners
- \* große Werkzeuge und Produkte Bibliothek
- \* grafische 2D-Programmierung
- \* automatische Biegefolgeberechnung und Kollisionserkennung
- \* schwenkbare Bedienung, vorne rechts
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X + R Achse + CNC Bombierung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- \* mit 2x manuell verstellbare Anschlagfinger (Z Achse)
- \* Hinteranschlag mit Kugelumlaufspindel + Linearführungen
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 250 mm/sek.

- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- \* Verfahrweg max. .. 250 mm
- \* Verfahrgeschwindigkeit .. 140 mm/sek.
- CNC elektro-motorische Unterwangen-Bombierung
- FIESSLER Laser-Sicherheitseinrichtung vorne
- Oberwerkzeugaufnahme, mit Oberkeilbombierung & Schnellwechseladapter (AMADA)
- \* inklusive geteilten Werkzeugsatz
- 1x universal drehbarer MULTI-V Matrizenblock
- 2x vordere + verschiebbare robuste Auflegearme
- \* auf einem Linearführungsschienensystem montiert
- seitliche Schutzeinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Schutzeinrichtung (schwenkbare Tür)
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- Bedienungsanleitung (PDF)

## Technische Angaben

Druck:	220 t
Abkantlänge:	4050 mm
Ständerweite:	3600 mm
Hub der Oberwange:	265 mm
Ausladung:	410 mm
Einbauhöhe:	530 mm
Zustellgeschwindigkeit:	160 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit:	140 mm/sec
Steuerung:	DNC 880 S
Arbeitshöhe:	900 mm
Tischbreite:	104 mm
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 675 mm
Ölinhalt:	250 l
Gesamtleistungsbedarf:	22.0 kW
Gewicht:	15600 kg
Abmessung L-B-H:	5250 x 1770 x 2950 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchsmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TYPE		AD-P	40000
URETIM YILI BAUJAHR ANNO DI COSTRUZIONE ROK VYROBY ROK PRODUKCI TILLVERKKNINGSÅR	- MANUFACTURING YEAR - AÑO DE FABRICACIÓN - ANNEE FABRICATION - VALMISTUSVUOSI - BYGGEAR - BOUWJAAR	2014	
SERI NO MASH-NR MATICOLA VYRONBI ČÍSLO NUMER MASZYNY SERIENUMMER	- MACHINE NO - N°DE SERIE - N°DE SERIE - VALMISTUSNUMERO - MASKINNR - SERIE-NUMMER	7846149333	
KAPASITE KAPAZITAT CAPACITA' KAPACITA NACISK KAPACITET	- CAPACITY - CAPACIDAD - CAPACITE - TON - KAPASITET - CAPACITEIT	4050/220	TON
STROK HUB CORSA ZDVIH SKOK SKOK	- STROKE - CARRERA - COURSE - ISKUNPITUUS - SLAG - SLAG	265	mm
VURUS SAYISI HUBZAHL PRO MIN. COLPI AL MINUTO POČET ZDVIHU ZA MIN. CYKLE NA MINUTE SLAG/MINUT	- STROKE IN A MINUTE - GOLPES POR MINUTO - COUPS PAR MINUTE - ISKULUKU - SLAGANTALL PR. MIN. - AANTAL SLAGEN/MIN	-	1/min
YAĞ KAPASITESİ OLJATANK KAPAZITAT CAPACITA' SERBATOIO OLEJAVNA NAPLN POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLJETANKENS RYM	- LUBRICANT CAPACITY - CAPACIDAD DEL LUBRICANTE - CAPACITE RESERVOIR - OLJYMAARA - KAPACITET OLJETANK - TANK INHOUD	250	lt
ÜST KALIP AĞIRLIĞI GEWICHT OBERWERKZEUG PESO UTENSILE SUPERIORE HMOTNOST H.NASTROJE CIĘŻAR NARZ. GÓRNEGO ÖVERVERKTYGETS VIKT	- TOP TOOL WEIGHT - PESO DEL PUNZON - POIDS DU POINSON - VLATYOKALUN PAINO - VEKT ÖVERVERKTOEY - GEWICHT BOVENSTEMPEL	11	Kg
ALT KALIP AĞIRLIĞI GEWICHT UNTERWERKZEUG PESO UTENSILE INFERIORE HMOTNOST S.NASTROJE CIĘŻAR NARZ. DOINEGO UNDERVERKTYGETS VIKT	- BOTTOM TOOL WEIGHT - PESO DE LA MATRIZ - POIDS DE LA MATRICE - ALATYOKALUN PAINO - VEKT UNDERVERKTOEY - GEWICHT MATRIJS	500	Kg
EN BREITE LARGHEZZA ŠÍRKA SZEROKOŚĆ DJUP	- WIDTH - ANCHO - LARGEUR - LEVEYS - BREDE - BREEDTE	2530	mm
BOY LANGE LUNGHEZZA DÉLKA DLUGOŚĆ LÄNGD	- LENGTH - LARGO - LONGUEUR - PITUUS - LENGDE - LENGTE	5200	mm
YÜKSEKLİK HÖHE ALTEZZA VÝŠKA WYSOKOŚĆ HÖJD	- HEIGHT - ALTO - HAUTEUR - KORKEUS - HOEYDE - HOOGTE	2950	mm
AĞIRLIK GEWICHT PESO HMOTNOST CIĘŻAR MASKINVIKT	- WEIGHT - PESO - POIDS - PAINO - VEKT - GEWICHT	15600	Kg
<p><b>DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.</b>          Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE          Tel: +90 224 219 18 00 pbx. Fax : +90 224 242 75 80  <b>MADE IN TURKEY</b></p>			