



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

DURMA VS 3016 (1008-9325401)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2015

Maschinennr.
1008-9325401

Hersteller/Fabrikant
DURMA

Lagerort
Ahaus

** guter / gepflegter Zustand (!!)

** Neupreis ~ 100.000 Euro

** Sonderpreis auf Anfrage

Ausstattung:

- robuste elektro-hydraulisch Tafelblechschere ("Kulissengeführt")
- CNC Steuerungseinheit D-Touch 7 Steuerung ("Touchscreen")
- * entspiegeltes robustes 7"-Farb-Touch-Screen Bedienfeld
- * einfache Positionierung auf das gewünschte Maß
- * Positioniergenauigkeit 0.1 mm
- * unbegrenzte Materialdefinition in der Materialbibliothek
- * intuitiv bedienbare Menüführung
- * getrennte Anzeige für IST- und SOLL-Wert
- * Freifahrfunktion des Hinteranschlags
- * Schnittlängenkontrolle über einstellbare Hublänge
- * Schnitzzähler
- * automatischer Stopp der Maschine bei Erreichen der programmierten Schnitte
- CNC elektro-motorischer verstellbarer Hinteranschlag
- * Verfahrweg max. 1.000 mm

* Hinteranschlagverstellung über Kugelumlaufspindeln und Linearführungen

- CNC elektro-motorische Schnittpaltverstellung
- CNC elektro-hydraulische Schnittwinkelverstellung
- schwere Stahlausführung in Schweißkonstruktion
- ergonomisch positioniertes und übersichtliches Bedienpult
- Niederhalter dicht an der Schnittkante angeordnet
- vordere Lichtschränke (anstelle von Fingerschutz)
- Niederhalterdruck selbstregulierend
- Sicherheitseinrichtung hinten (Lichtschränke)
- 1x Seitenanschlag .. L = 1.500 mm
- 2x Auflegearme .. L = jeweils 1.000 mm
- breite Blechauflagen mit Kugelrollen
- mobiler Fußschalter mit NOT-AUS Funktion
- hochwertige und nachschleifbare Messer (geteilt)
- hintere Blechrutsche
- originale Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Blechbreite:	3080 mm
Blechstärke:	16.0 mm
Blechstärke bei Niro-Stahl:	12.0 mm
Schnittwinkel:	0.5 - 2.5 °
Hubzahl:	7 - 12 Hub/min
Hinteranschlag - verstellbar:	max. 1000 mm
Verfahrgeschwindigkeit:	200 mm/sek
Arbeitshöhe:	840 mm
Niederhalter:	14 Stück
Ständerweite:	3420 mm
Ausladung:	350 mm
Steuerung:	D-Touch 7
Ölinhalt:	450 l
Spannung:	400 V
Motorleistung:	45.0 kW
Gewicht:	18150 kg
Abmessung L-B-H:	4130 x 2210 x 2570 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TYPE		VS	3016
URETIM YILI BAUJAHR ANNO DI COSTRUZIONE ROK VYROBY ROK PRODUKCJI TILVERKNINGSÅR	- MANUFACTURING YEAR - AÑO DE FABRICACIÓN - ANNEE FABRICATION - VALMISTUSVUOSI - BYGGÅR - BOUWJAAR	2015	
SERİ NO MASH-NR MATRICOLA VYROBNÍ ČÍSLO NUMER MASZYN SERIENUMMER	- MACHINE NO - N°DE SERIE - VALMISTUSNUMERO - MASKINNR. - SERIE-NUMMER	6915151463	
KAPASITE KAPAZITAT CAPACITA' KAPACITA NACISK KAPACITET	- CAPACITY - CAPACIDAD - CAPACITE - TEHO - KAPASITET - CAPACITEIT	3080x16mm	
STROK HUB CORSA ZDVH SKOK SKOK	- STROKE - CARRERA - COURSE - ISKUNPITUUS - SLAG - SLAG	155	mm
VURUS SAYISI HUBZAHL PRO MIN. COLPI AL MINUTO POČET ZDVHU ZA MIN. CYKLE NA MINUTU SLAG/MINUT	- STROKE IN A MINUTE - GOLPES POR MINUTO - COUPS PAR MINUTE - ISKULUKU - SLAGANTALL PR. MIN. - AANTAL SLAGEN/MIN	8-16	1/min
YAĞ KAPASİTESİ ÖLTANK KAPAZITAT CAPACITA' SERBATOIO OLEJAVÁ NÁPLŇ POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLJETANKENS RYMÖ	- LUBRICANT CAPACITY - CAPACIDAD DEL LUBRICANTE - CAPACITE RESERVOIR - ÖLJYMÄÄRÄ - KAPACITET OLJETANK - TANK INHOUD	700	lt
ÜST KALIP AĞIRLIĞI GEWICHT OBERWERKZEUG PESO UTENSILE SUPERIORE HMOTNOST H NASTROJE CIĘŻAR NARZ. GÓRNEGO ÖVERVERKTYGETS VIKT	- TOP TOOL WEIGHT - PESO DEL PUNZÓN - POIDS DU PONSÓN - VLATYOKALUN PAINO - VEKT OVERVERKTOEY - GEWICHT BOVENSTEMPEL	-	Kg
ALT KALIP AĞIRLIĞI GEWICHT UNTERWERKZEUG PESO UTENSILE INFERIORE HMOTNOST S NASTROJE CIĘŻAR NARZ. DOINEGO UNDERVERKTYGETS VIKT	- BOTTOM TOOL WEIGHT - PESO DE LA MATRIZ - POIDS DE LA MATRICE - ALATYOKALUN PAINO - VEKT UNDERVERKTOEY - GEWICHT MATRIJS	-	Kg
EN BREITE LARGHEZZA ŠÍŘKA SZEROKOŚĆ DIEP	- WIDTH - ANCHO - LARGEUR - LEVEYS - BREEDDE - BREEDTE	3290	mm
BOY LANGE LUNGHEZZA DÉLKA DLUGOŚĆ LÄNGD	- LENGTH - LARGO - LONGUEUR - PITUUS - LENGDE - LENGTE	4200	mm
YÜKSEKLİK HÖHE ALTEZZA VÝŠKA WYSOKOŚĆ HÖJD	- HEIGHT - ALTO - HAUTEUR - KORKEUS - HOEYDE - HOOGTE	2950	mm
AĞIRLIK GEWICHT PESO HMOTNOST CIĘŻAR MASKINVIKT	- WEIGHT - PESO - POIDS - PAINO - VEKT - GEWICHT	18150	Kg

DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90 224 219 18 00 pbx. Fax: +90 224 242 75 80
MADE IN TURKEY

ETK-1002 REV3