



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## ERMAK SPEED BEND PRO 4.400 (1008-8308161)



**Steuerungsart**  
CNC

**Maschinennr.**  
1008-8308161

**Hersteller/Fabrikant**  
ERMAK

**Lagerort**  
Ahaus

-----  
HIGH-SPEED hydr.-Abkantpresse mit  
vergrößerter Einbauhöhe  
vergrößertem Zylinderhub  
vergrößerter Ausladung  
-----

Ausstattung:

- DELEM CNC Steuerung Modell DA-66T Graphik/Touchscreen
- \* 2D grafischer Touchscreen Programmierbetrieb
- \* 3D Darstellung in Simulation und Produktion
- \* 17" Farbbildschirm TFT mit hoher Auflösung
- \* Biegefolgeberechnung
- \* Produktprogrammierung und Darstellung in wirklicher Größe
- \* USB Schnittstelle
- schwenkbare Touchscreen Steuerungseinheit

- 7 gesteuerte Achsen : Y1 - Y2 - X - R - Z1 und Z2, sowie CNC-Bombierung
- elektr. gesteuerter Hinteranschlag X-Achse = 800 mm / R-Achse = 250 mm
- auf Kugelumlaufspindeln
- gesteuerte elektr. Anschlagfinger Z1 + Z2
- geteiltes Rehfuß-Oberwerkzeug Roleri 135.85.R08, "System A"
- mit zusätzlicher Oberkeilbombierung
- Universalmatrizenblock
- LEUZE Lichtschranke hinter d. Maschine
- BOSCH/HOERBIGER hydr. Komponenten
- SIEMENS - Elektroanlage
- FIESSLER AKAS Laserschutzeinrichtung vor der Maschine ( inkl. FPSC )
- 2 vordere Auflegearme mit SLIDING-System ( Gleitlager )
- Doppelfußbedienung
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bed.-Handbuch : Maschine u. Steuerung auf Deutsch
- Sicherheitshandbuch : Abkantpressen

Sonderausstattung inklusive :

- elektrische Zentralschmierung

\*\* BILDER zeigen eine SPEED BEND PRO 4.220

## Technische Angaben

Druck:	400 t
Abkantlänge:	4100 mm
Ständerweite:	3550 mm
Ständerausladung:	510 mm
Stößelgeschwindigkeit:	110 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	130 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	8,0 mm/sec
Arbeitshub:	375 mm
Einbauhöhe:	650 mm
Ölinhalt:	400 ltr.
Tischhöhe:	1000 mm
Betriebsspannung:	400 Volt
Hinteranschlag - verstellbar:	800 mm
Tischbreite:	240 mm
Gesamtleistungsbedarf:	30,0 kW
Gewicht:	26530 kg
Abmessung L-B-H:	5450 x 2650 x 3470 mm

## Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmachines





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH