



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

FACCIN ASI 2-514 (1008-9401285)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
1997

Maschinennr.
1008-9401285

Hersteller/Fabrikant
FACCIN

Lagerort
Ahaus

** sehr guter / gepflegter Zustand (!!)

** Walzen im neuwertigen Zustand

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -

<https://www.youtube.com/watch?v=jporsCi7GRQ>

Die Modellreihe ASI von FACCIN garantiert überlegene Biegeleistungen dank der asymmetrischen Walzenanordnung. Die optimale Blechbewegung wird durch die zwei angetriebenen Zentralwalzen garantiert. Diese Lösung ist ideal, um das Rutschen des Bleches zu vermeiden und so auch dünne Bleche optimal zu bearbeiten. Die Seitenwalze ist in linearen Führungen gelagert. Diese lineare Führung erlaubt der Seitenwalze sehr nah an den Klemmpunkt heranzufahren, wodurch eine Anbiegequalität ähnlich der teureren Vierwalzen Rundbiegemaschinen erreicht werden kann. Das Biegen von kleinen Profilen ist auf den verlängerten Walzenzapfen möglich.

Ausstattung:

- elektro-motorische 3-Walzen Rundbiegemaschine

* mit asymmetrischen Walzenanordnung

- separates Bedienpult, mit 2x Digitalanzeigen
- mit Konischbiegeeinrichtung
- * Schrägstellung der Seitenwalze
- * manuell einstellbar (Hebel für die Entkupplung)
- * Werkstückbegrenzung bei Konus mit 45°-Steigung:
- * Arbeitslänge max: 60 %
- * Anbiegeleistung max: 50 %
- gehärtete Walzen SAE 1050 CK 45
- elektro-motorische angetriebene Oberwalze
- manuelle Verstellung der Unterwalze
- * per Handkurbel und analoger Positionsanzeige
- manuelles Klapplager zur Entnahme geschlossener Rohre
- Walzenzapfenverlängerung inklusive Profilwalzen
- Sicherheitseinrichtung
- Anschlusskabel + Anschlussstecker

- * Sonderzubehör inklusive :
 - elektro-motorischer CENTER Support inkl. Ausleger
 - * elektrische Höhenverstellung
 - * für das Biegen von großen Durchmessern

Technische Angaben

Blechbreite:	2050 mm
Blechstärke:	5.0 mm ST
Anbiegeleistung:	4.0 mm ST
Oberwalzendurchmesser:	150 mm
Unterwalzendurchmesser:	150 mm
Seitenwalzendurchmesser:	150 mm
Arbeitshöhe:	ca. 875 mm
Steuerung:	konv.
Abstand Ober-/Unterwalze:	~ 50 - 55 mm
Anschluß:	400 V
Gesamtleistungsbedarf:	5.0 KW
Gewicht:	1630 + 350 kg
Abmessung L-B-H:	3,8 x 1,6 x 3,35 (1,12) m

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchtmachines



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

