

Rottweg 17 • D 48683 Ahaus Tel. (0 25 61) 93 84-0 Fax (0 25 61) 93 84 36 Internet: www.ab-maschinen.de E-Mail: info@ab-maschinen.de Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

MB POS 1 TW (1008-845905)



Steuerungsart konventionell

Maschinennr. 1008-845905

Hersteller/Fabrikant MB

Lagerort Ahaus

Bei der Auswahl eines Drehtisches muss unbedingt das Dreh- und Kippmoment bedacht werden. Zu beachten gilt, wie weit der Schwerpunkt des Werkstücks von der Planscheibe entfernt ist bzw. wie weit der Schwerpunkt exzentrisch von der Mitte entfernt liegt. Mittels eines Dreh- und Kipptisches lassen sich Werkstücke optimal zum Schweißen positionieren.

- Drehtisch in robuster Bauweise
- stufenlos regelbar
- Handfernsteuerung
- HF-geschützt

Ausstattung:

- 1 Steuerung (integriert)
- 1 Kabelfernbedienung

Technische Angaben

Tischbelastung: 1000 kg
Tischdurchmesser: 900 mm

Drehzahl: 0,12 - 1,2 U/min
Schwenkbereich: 0 - 135 Grad
Geschwindigkeit: Kipp 0,35 U/min


Schweißstrom: 500 A

Raumbedarf ca.: 1475 x 1050 x 900 mm

Maschinenbilder












Rottweg 17 • D 48683 Ahaus Tel. (0 25 61) 93 84-0 Fax (0 25 61) 93 84 36 Internet: www.ab-maschinen.de E-Mail: info@ab-maschinen.de Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen








Exzentrisch	POS-1TW
54	Diagra
E1 (in kg)	200
E2 (in kg)	400
E3 (in kg)	600
E4 (in kg)	800
E5 (in kg)	1.000

Zentrische Last (C)



C1 (in kg)	200
C2 (in kg)	400
C3 (in kg)	600
C4 (in kg)	800
C5 (in kg)	1.000